

SISTEMAS RESISTENTES AL FUEGO: SISTEMA: RF06.00



E60

CABLE DE POTENCIA*
CABLE DE SEÑAL*

*E60 EN UNA ALTURA
*E30 EN DOS ALTURAS

Bandeja de chapa FRE de altura 60mm (2").

Montaje a techo usando varillas roscadas y soportes SPL y SP



BASOR ELECTRIC S.A. certifica que:

* El sistema RF06.00 de BASOR ELECTRIC ha sido ensayado como sistema de conducción de cables para el mantenimiento de las funciones eléctricas de acuerdo con las Normas DIN 4102-12, manteniendo la integridad hasta el final del ensayo quedando aprobado como sistema E30, E60, E90.

* El montaje emplea bandeja portacables BASORTRAY FRE con un ancho máximo de 300 (12"), en acabado GS/GC, con soportes SPL y SP, varillas roscadas VRM8 y ha sido ensayado para una carga de trabajo de 10 kg/m y una distancia entre soportes máxima de 1,2 m.

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN:

* DIN 4102-12

PARÁMETROS TÉCNICOS PERMITIDOS EN EL MONTAJE

Distancia entre soportes	1,2 m
Carga máxima por nivel	10 kg/m
Nº máximo de alturas	2
Alto	60mm (2")
Ancho	300mm (12")

MATERIALES OPCIONALES EN EL MONTAJE

Variable Set 4182CV	1 u	1 u
Tuerca DIN6923 M8	2 u	2 u

LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE

Tornillo B1	2 u	4 u
Soporte SPL	1 u	2 u
Soporte SP	1 u	1 u
Varilla Roscada VRM8	1 u	1 u
Tuerca DIN6923 M8	2 u	4 u
Tornillo DIN933 M10x30	2 u	4 u
Tuerca muelle TM41 M10	2 u	4 u

LISTADO DE MATERIALES POR SOPORTE

Basortray FRE	3 m	6 m
Tornillo B1	4 u	8 u

CABLEADO DEL ENSAYO

Fabricante	Sección	Referencia del cable	Tipo	Norma	Arriba	Abajo
Nexans	2x2x0,8mm ²	RHEYHALON JE-H(St)H E30-E90	Señal	DIN 4102-12	E60	E30
EUPEN Kablewerk AG	4x1,5mm ² RE	EUCASAFE NHXH FE 180 E90	Potencia	DIN 4102-12	E60	E30
Prysmian	4x16mm ² RE	Sienopyr-plus (N)HXHX E90	Potencia	DIN 4102-12	E60	E30