

ANCLAJE BASORFIX CCM




DESCRIPCIÓN	M mm	L mm	Qtrac kg	CINCADO	
				REF.	kg/ud
ANCLAJE BASORFIX CCM6x60	6	60	180	2/6419	0,03
ANCLAJE BASORFIX CCM8x60	8	60	225	2/6420	0,04

Perforación: Profundidad 65mm, diámetro 8mm para CCM6x60 y 10mm para CCM8x60

Valores de carga para hormigón.

Para más información consulte las fichas técnicas.



ANCLAJE BASORFIX SCM




DESCRIPCIÓN	D mm	L mm	Qtrac kg	CINCADO	
				REF.	kg/ud
ANCLAJE BASORFIX SCM10x75	10	75	340	2/4672	0,05
ANCLAJE BASORFIX SCM12x80	12	80	780	2/6258	0,08

Perforación: Profundidad, 62mm para SCM 10x75 y 72mm para SCM 12x80, diámetro, 10mm para SCM 10x75 y 12mm para SCM 12x80

Valores de carga para hormigón.

Para más información consulte las fichas técnicas.



ANCLAJE BASORFIX CM



DESCRIPCIÓN	D mm	Qtrac kg	CINCADO	
			REF.	kg/ud
ANCLAJE BASORFIX CM6x30	6	280	2/6468	0,01
ANCLAJE BASORFIX CM8x30	8	370	2/6469	0,01

Perforación: Profundidad 32 mm, diámetro 8 mm para el CM 6x30 y profundidad 33 mm, diámetro 10 mm para el CM 8x30.

Valores de carga para hormigón.

Para más información consulte las fichas técnicas.

