







CONJUNTO TORNILLO BASORFIL

DESCRIPCION	Pap Nm	ELECTROCINCADO		GC		I304L	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
Conjunto Tornillo Basorfil	4	2/4362	0,02	2/7132	0,02	2/4923	0,02





El conjunto tornillo Basorfil está compuesto por un tornillo diseñado y patentado por BASOR para abrazar los hilos de las charolas BASORFIL y por una tuerca grafilada M6 DIN 6923.

CONJUNTO CLEMA BASORFIL A SOPORTE I316L

DESCRIPCION	I316L	
	Ref.	kg/ud
Conjunto Clema Basorfil a Soporte	2/8229	0,02


El Conjunto Clema Basorfil a Soporte está compuesta por un tornillo DIN603 M6x16, una grapa Basorfil y una tuerca DIN6923. Se utiliza para fijar la charola BASORFIL al soporte.







CLEMA BASORFIL

DESCRIPCION	ELECTROCINCADO		GC		I304L	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
Clema Basorfil	2/0337	0,01	2/0339	0,01	2/0340	0,01

Se utiliza como elemento de fijación para el montaje del perfil separador y para montar la multiunión.



TORNILLO B1

DESCRIPCION	L mm	ELECTROCINCADO		GC		I304L	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
Pack 100 Conjuntos B1 M6x14	14	2/4356	0,77	2/6826	0,77	-	-
Pack 100 Conjuntos B1 M6x20	20	-	-	-	-	2/4925	0,77

El conjunto tornillo B1 está formado por un tornillo con cabeza redonda DIN 603 de M6 con cuadrado de seguridad anti-deslizamiento y una tuerca con arandela grafilada DIN 6923 de M6 para una perfecta fijación. Se emplea para montar todos los accesorios de la serie BASORTRAY como el separador y la multiunión.

